



Jowat-Toptherm®

237.50



Adesivo PO hot melt sem carga para colagem de fitas de borda

- Permite linhas de cola finas e incolores
- Processamento limpo e fácil
- Alto rendimento e força de adesão

A referência PO para colagem de fitas de borda

Jowat-Toptherm® 237.50 é um adesivo PO sem carga para colagem de bordas, que apresenta alta resistência ao calor, ampla faixa de adesão e aparência de alta qualidade da junta colada. Em comparação com os adesivos PO hot melt convencionais, este produto atinge forças de adesão significativamente mais elevadas. **Jowat-Toptherm® 237.50** proporciona ao usuário uma alternativa sólida aos sistemas adesivos PUR, quando for necessária uma ampla faixa de adesão e linhas de cola imperceptíveis visualmente. Os investimentos em novos equipamentos podem ser suprimidos em muitos casos.

Jowat-Toptherm® 237.50 não contém carga. Isso possibilita linhas de cola incolores e pouco visíveis, especialmente em decorações escuras e partes frontais de alto brilho, com excelente rendimento.

Jowat-Toptherm® 237.50 também está em conformidade com o REACH, permitindo a maior proteção dos colaboradores, em comparação com adesivos reativos sujeitos a rotulagem como substância perigosa.

Jowat-Toptherm® 237.50

Adesivo PO hot melt sem carga para colagem de fitas de borda

Base	PO
Aparência	incolor
Temperatura de processamento	190 – 210 °C
Estabilidade à oxidação	● ● ●
Resistência ao calor	● ● ●
Resistência à água	● ● ○
Velocidade de alimentação	● ● ○
Rendimento	● ● ●

As informações constantes neste folheto estão baseadas nos resultados de nossos testes de laboratório, bem como na experiência adquirida em campo, e de forma nenhuma constituem qualquer garantia de propriedades. Devido à ampla gama de diferentes aplicações, substratos, e métodos de processamento que estão além do nosso controle, nenhuma responsabilidade deve ser derivada destas indicações nem das informações fornecidas por nosso serviço de suporte técnico. Antes do processamento, por favor solicite o boletim técnico correspondente e observe as informações dele. Testes por parte dos clientes nas condições cotidianas, testes de adequação em condições normais de processamento, e testes apropriados para cada finalidade são absolutamente necessários. Para as especificações, bem como para informações adicionais, por favor consulte os boletins técnicos mais recentes.