Jowat Classics

Jowat® 900.00



Agent de séparation prêt à l'emploi pour les colles dispersion PVAc ainsi que les colles UF, MUF et PRF

Réduit l'adhérence des résidus de colle

Pour toutes les presses plates et de forme usuelles sur le marché

Jowat Colles

Pour garantir, lors du collage, que des liaisons durables ne se forment que là où on le souhaite, il existe des agents de séparation. Grâce à l'excellent pouvoir de séparation de **Jowat® 900.00**, les utilisateurs peuvent prévenir de manière ciblée les résidus de colle indésirables sur les pièces de machines. Les propriétés de l'agent de séparation permettent des processus efficaces, une réduction de l'entretien et une application propre.

Jowat® 900.00 est utilisé essentiellement comme agent de séparation lors de l'utilisation de colles dispersion PVAc, ainsi que de colles UF, MUF et PRF. Grâce à la protection anticorrosion supplémentaire qu'il contient, l'agent de séparation n'affecte pas les matériaux ni les pièces de machines.

Jowat® 900.00 n'est pas soumis à l'étiquetage et ne porte ainsi aucun symbole de danger GHS.

Pour une application idéale de l'agent de séparation **Jowat® 900.00**, les supports doivent être exempts de poussière, d'huile, de graisse et être secs.

Domaines d'application

- Pour les presses à froid et à chaud
- Pour les presses à un / plusieurs étages, à cycle court, de formage et de placage
- Pour les pièces de machine (entre autres : rouleaux de pression, barres transversales)

Unités d'emballage

- Flacons de 800 g
- Seau de 9 kg
- Fût métallique de 20 kg
- Fûts de 100 kg
- Conteneur de 1.000 kg

Jowat® 900.00

Agent de séparation pour les colles dispersion base PVAc ainsi que les colles UF, MUF et PRF.

Base		émulsion de cire/huile
Température d'application	[°C]	20 – 140
Viscosité à 20 °C	[mPas]	pâteux
Extrait sec, 2 h à 90 °C	[%]	~ 26
Valeur pH à 20 °C (méthode de test Jowat)		~ 8.0
Aspect		blanc

Les informations données dans cette brochure sont basées sur les résultats de tests de nos laboratoires ainsi que sur l'expérience acquise sur le terrain et ne constituent en aucun cas une garantie de propriété. En raison du large éventail d'applications, de substrats et de méthodes de traitement indépendants de notre volonté, aucune responsabilité ne peut être dérivée de ces indications ni des informations fournies par notre service de conseil technique gratuit. Avant utilisation, veuillez consulter la fiche technique correspondante et lire les informations qui s'y trouvent ! Les essais du client dans des conditions quotidiennes, les tests d'aptitude dans des conditions de traitement normales et les tests d'utilisation appropriés sont absolument nécessaires. Pour les spécifications ainsi que d'autres informations, veuillez vous référer aux dernières fiches techniques.